

HELIX 4/2



YouTube



Website

CARRO SCSP

- Com motor a bordo
- Pré-estiragem fixa até 300%
- Kits opcionais para valores diversos de pré-estiragem
- Até 12 valores de força de depósito no palete
- Sistema de compensação da força de depósito: célula de carga
- Pode ser equipado com bobina h. 500 mm - 20" (padrão) ou h. 750 mm. - 30" (OPC.) ou JUMBO com Ø 380 mm

CARRO SCSP

- Un motor a bordo
- Pre-estiro fijado hasta 300%
- Kits opcionales para diferentes ratios de pre-estiro
- Hasta 12 valores de fuerza de contención en la misma carga
- Sistema de compensación de fuerza de carga con calibrador de presión
- Puede ser equipado con bobinas h. 500 mm - 20 "(STD) o h. 750 mm. - 30 "(OPT) o JUMBO con Ø 380 mm

CARRO SCSP/2

- Dois motores SSC a bordo, sistema de controle com inversor
- Pré-estiragem variável de 150% a 400% selecionável no painel
- Até 12 valores de força de depósito no palete
- Pode ser equipado com bobina h. 500 mm - 20" (padrão) ou h. 750 mm. - 30" (OPC.)
- **CUBE TECHNOLOGY** - Nível 1 e 2

CARRO SCSP/2

- Dos motores SSC a bordo con sistema de control con variador de frecuencia
- Pre-estiro variable ajustable en la pantalla táctil desde 150% hasta 400%
- Hasta 12 valores de fuerza de contención en la misma carga
- Puede ser equipado con bobinas h. 500 mm - 20 "(STD) o h. 750 mm. - 30 "(OPT)
- **CUBE TECHNOLOGY** - Level 1 and Level 2